

THERMOKIEFER

26 x 119 x 2400 / 4800 mm



EIGENSCHAFTEN

VORTEILE

DESIGN



Honigton oder wärmer Ton mit geölter Kiefer

leicht gewölbtes Profil

dunklere Holzknotten (2 bis 5/m²)

keine sichtbare Befestigung

▶ Einfach & schlicht oder noch gemütlicher mit geölter Kiefer

▶ fördert den Wasserabfluss

▶ klassisches Aussehen

▶ perfekte Verarbeitung

ROBUST



Waldkiefer (Pinus Sylvestris)
Weichholz, Dichte 410 km/m³
Formänderung: max. 3%

DTU-Norm 51.4: minimaler Halt von 100 Kg bei
einem Widerstandstest an 2 Befestigungspunkten

▶ Aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
▶ bessere Isolationsfähigkeit
▶ gute Widerstandsfähigkeit

▶ Durchschnittliches Ergebnis mit Thermokiefer: 161 Kg
(getestet durch das französische Prüfzentrum Crittbois)

NACHHALTIG



Thermische Behandlung :
Keine weitere chemische Behandlung
erforderlich

▶ 10 Jahre* Garantie
▶ Die thermische Behandlung erhöht die natürliche Widerstandsfähigkeit des Holzes.
▶ Die geölte Schicht bewahrt die Farbe des Holzes während mehreren Monaten und schützt vor Flecken

GENIAL



unsichtbare Befestigung mit dem Clip JuAn® auf
Aluminiumschiene. Abschlussband an den Kanten,
gleiches Material wie der Fußboden

▶ Perfekte Verarbeitung,
▶ perfekte Ausrichtung

Demontageschlüssel

▶ Dielen einzeln austauschbar



Europa

Holz aus nachhaltig
wirtschafteten Wäldern



Reinigung 2 Mal/Jahr

reinigen, graue Schicht
entfernen



10 JAHRE

*10 Jahre Garantie

Widerstandsfähigkeit gegen Pilze,
Herstellungsfehler



3D-Ansicht

mit unserem GRAD-3D_Planer